EQUIPOS PARA ACEITE



VULCANO®

JERINGA para ACEITE

JA130



CAPACIDAD 500 cc

Descripción:

Inyector de aceite para el llenado o vaciado de aceite lubricantes en cajas de transmisión y diferenciales. Fabricado con tubo sin costura y cubetas de doble efecto, de larga duración.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Caño curvo

Características Técnicas:

Succión:	475 cm^3
Peso (kg):	1,1

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	20
Peso del Embalaje (kg):	22

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	310
Profundidad (mm):	240
Altura	580

JA131



CAPACIDAD 1000 cc

Características Técnicas:

Succión:	950 cm^3
Peso (kg):	1,5

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	12
Peso del Embalaje (kg):	18

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	310
Profundidad (mm):	240
Altura	580

LUBRICADOR de ACEITE

LA200



CAPACIDAD 6 Lts

Descripción:

Equipo portátil para el suministro de aceites viscosos a cajas de transmisión y diferenciales. Ideales para su uso en lubricentros, estaciones de servicio, empresas de transporte, talleres mecánicos. Cabezal de fundición, palanca con manopla ergonométrica y depósito robusto de chapa laminada.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Manguera de baja presión de 1,4 metros

Características Técnicas:

Caudal:	150 cm^3 por impulso
Peso (kg):	5

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	6
Peso del Embalaje (kg):	30

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	530
Profundidad (mm):	530
Altura	630

LA201



CAPACIDAD 15 Lts

Características Técnicas:

Caudal:	150 cm^3 por impulso
Peso (kg):	6

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	4
Peso del Embalaje (kg):	24

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	530
Profundidad (mm):	530
Altura	630

LUBRICADOR de ACEITE con CARRO



CAPACIDAD 15 Lts

Descripción:
Equipo portátil para el suministro de aceites viscosos a cajas de transmisión y diferenciales. Ideales para su uso en lubricentros, estaciones de servicio, empresas de transporte, talleres mecánicos. Cabezal de fundición, palanca con manopla ergonométrica y depósito robusto de chapa laminada.

Equipado con los siguientes Accesorios:
Manguera de baja presión de 1,4 metros

Características Técnicas:

Caudal:	150 cm^3 por impulso
Peso (kg):	8

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	1
Peso del Embalaje (kg):	8

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	350
Profundidad (mm):	350
Altura	770

LA202

CABEZAL NEUMÁTICO para aceite

CAPACIDAD 200 Lts





Descripción:
Bombas neumáticas para el trasvase y distribución de aceite, aplicable a tambores o turriles de 200 litros, contenedores y enrrolladores de manguera con pistola cuenta litros digital.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Adaptador de fijación ajustable
Racord de conexión
Lubricador

Características Técnicas:

Peso (kg):	6
Presión de trabajo mínima:	80 lb/pul2
Presión de trabajo máxima:	110 lb/pul2
Conexión entrada de aire:	1/4 Gas H.
Conexión salida de aceite:	1/2 Gas H.
Caudal máximo libre:	16 litros/minuto
Caudal máximo c/enrollador y cuenta litros:	5 litros/minuto
Ratio:	3:1
Distancia máxima:	12 metros
Consumo de aire a 110lb/pul^2:	250 lts/min
Potencia mínima del compresor necesario:	2,5 HP

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	1
Peso del Embalaje (kg):	6

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	200
Profundidad (mm):	1310
Altura	120

CA280

CA281

CABEZAL NEUMÁTICO para CONTENEDOR de ACEITE



CAPACIDAD para contenedor de 1000 Lts

Descripción:

Bombas neumáticas para el trasvase y distribución de aceite, aplicable a contenedores de 1000 litros, tambores o turriles, de aplicación mural, con enrolladores de manguera y pistola cuenta litros digital.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Adaptador de fijación ajustable
Lubricador

Características Técnicas:

Peso (kg):	4,2
Presión de trabajo mínima:	80 lb/pul2
Presión de trabajo máxima:	110 lb/pul2
Conexión entrada de aire:	1/4 Gas H.
Conexión entrada de aceite:	1/2 Gas H.
Conexión salida de aceite:	1/2 Gas H.
Caudal máximo libre:	16 litros/minuto
Caudal máximo c/enrollador y cuenta litros:	5 litros/minuto
Ratio:	3:1
Distancia máxima:	12 metros
Consumo de aire a 110lb/pul^2:	250 lts/min
Potencia mínima del compresor necesario:	2,5 HP

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	1
Peso del Embalaje (kg):	4,2

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	200
Profundidad (mm):	655
Altura	120

KA291

KIT MÓVIL para aceite



CAPACIDAD 200 Lts

El embalaje descripto corresponde solamente al carro, los demás productos se entregan en sus respectivas cajas.

Descripción:

Unidades móviles para un fácil desplazamiento a los puntos de trasvase y distribución de aceite, aplicable a tambores o turriles de 200 litros.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Bomba neumática - Carro porta tambor o turril
Manguera de 2 metros - Pistola cuenta litros o Pistola antigoteo (KA290)

Características Técnicas:

Peso (kg):	32
Presión de trabajo mínima:	80 lb/pul2
Presión de trabajo máxima:	110 lb/pul2
Conexión entrada de aire:	1/4 Gas H.
Conexión salida de aceite:	1/2 Gas H.
Caudal máximo libre:	16 litros/minuto
Caudal máximo c/enrollador y cuenta litros:	5 litros/minuto
Ratio:	3:1
Distancia máxima:	12 metros
Consumo de aire a 110lb/pul^2:	250 lts/min
Potencia mínima del compresor necesario:	2,5 HP

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	1
Peso del Embalaje (kg):	32

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	770
Profundidad (mm):	800
Altura	270

KIT MÓVIL para aceite con ENROLLADOR de MANGUERA







Descripción:

Unidades móviles para un fácil desplazamiento a los puntos de trasvase y distribución de aceite, aplicable a tambores o turriles de 200 litros.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Bomba neumática - Carro porta tambor o turril
Manguera de 2 metros - Pistola cuenta litros o Pistola antigoteo (KA290)
Enrollador de Manguera para Aceite (EM324 ó EM323)

Características Técnicas:

Peso (kg):	32
Presión de trabajo mínima:	80 lb/pul2
Presión de trabajo máxima:	110 lb/pul2
Conexión entrada de aire:	1/4 Gas H.
Conexión salida de aceite:	1/2 Gas H.
Caudal máximo libre:	16 litros/minuto
Caudal máximo c/enrollador y cuenta litros:	5 litros/minuto
Ratio:	3:1
Distancia máxima:	12 metros
Consumo de aire a 110lb/pul²:	250 lts/min
Potencia mínima del compresor necesario:	2,5 HP

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	1
Peso del Embalaje (kg):	32

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	770
Profundidad (mm):	800
Altura	270

KA292

KIT MÓVIL para aceite



CAPACIDAD 20 Lts

Descripción:

Unidades móviles para un fácil desplazamiento a los puntos de trasvase y distribución de aceite, aplicable a cubetas de 20 litros.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Bomba neumática - Carro porta cubeta
Manguera de 2 metros - Pistola cuenta litros
o pistola antigoteo (MA311)

Características Técnicas:

Peso (kg):	7
Presión de trabajo mínima:	80 lb/pul2
Presión de trabajo máxima:	110 lb/pul2
Conexión entrada de aire:	1/4 Gas H.
Conexión salida de aceite:	1/2 Gas H.
Caudal máximo libre:	16 litros/minuto
Ratio:	3:1
Distancia máxima:	12 metros
Consumo de aire a 110lb/pul²:	250 lts/min
Potencia mínima del compresor necesario:	2,5 HP

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	1
Peso del Embalaje (kg):	7

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	480
Profundidad (mm):	480
Altura	240

KA299

KA294

KIT para CONTENEDOR de ACEITE



El Contenedor no forma parte del equipo

CAPACIDAD 1000 Lts

El embalaje descripto corresponde solamente al soporte. El cabezal de aceite y el enrollador de manguera se entregan en sus respectivas cajas.

Descripción:

Bomba neumática para aceite, aplicable a contenedores de 1000 litros, para el trasvase y medición del lubricante en lubricentros, estaciones de servicio y empresas de transporte.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Soporte de fijación - Bomba neumática - Enrollador de manguera
Pistola cuenta litros - Mangueras de conexión
Tuerca de fijación a contenedor

Características Técnicas:

Peso (kg):	32
Presión de trabajo mínima:	80 lb/pul2
Presión de trabajo máxima:	110 lb/pul2
Conexión entrada de aire:	1/4 Gas H.
Conexión salida de grasa:	1/4 Gas H.
Caudal máximo libre:	16 litros/minuto
Caudal c/enrollador y cuenta litros:	5 litros/minuto
Ratio:	3:1
Consumo de aire a 110 lb/pulg2:	250 lts/min
Potencia mínima del compresor necesario:	2,5 HP

Datos del Embalaje:

Peso del Embalaje (kg):	20

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	500
Profundidad (mm):	25
Altura	600

BL103

COLUMNA de LUBRICACIÓN

OPCIONAL: con soporte para Pistola Cuenta Litros cod. MA316



Descripción:

Sistema compacto de fácil instalación con capacidad para un tambor o turril de 200 litros. Ideal para el control y manejo de aceite en lubricentros, estaciones de servicio, concesionarias, etc. Incluye los elementos necesarios para la conexión de las bombas a la línea de aire y a los tambores de aceite.

Equipado con los siguientes Accesorios:

1 bomba neumática para aceite ratio 3:1
1 enrollador de manguera para aceite cap. 12 mts.
1 soporte giratorio para enrollador
1 pistola cuenta litros digital
1 filtro, regulador y lubricador
1 columna de chapa plegada

Características Técnicas:

Peso (kg):	41
Ancho:	300 mm
Alto:	2200 mm
Profundidad:	50 mm
Conexión rápida para aire comprimido.	
Pintura en Polvo Poliéster Termoconvertible	
Opcional: a pedido se fabrican con publicidad y colores personalizados	

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	1
Peso del Embalaje (kg):	41

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	300
Profundidad (mm):	50
Altura	2000

BASE de LUBRICACIÓN



El embalaje descripto corresponde solamente a la base, los accesorios se entregan en sus respectivas cajas.

Descripción:

Sistema compacto de fácil instalación con capacidad para dos tambores o turriles de 200 litros. Ideal para el control y manejo de aceite en lubricentros, estaciones de servicio, concesionarias, etc. Incluye los elementos necesarios para la conexión de las bombas a la línea de aire y a los tambores de aceite.

Equipado con los siguientes Accesorios:

2 bombas neumáticas para aceite ratio 3:1
2 enrolladores de manguera para aceite cap. 12 mts.
2 pistolas cuenta litros digital
1 filtro, regulador y lubricador
1 pistola desempolvadora y manguera espiralada

Características Técnicas:

Peso (kg):	120
Ancho:	1550 mm
Alto:	2000 mm
Profundidad:	800 mm
Conexión rápida para aire comprimido.	
Pintura en Polvo Poliéster Termoconvertible	
Opcional: a pedido se fabrican con publicidad y colores personalizados	

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	1
Peso del Embalaje (kg):	120

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	1550
Profundidad (mm):	800
Altura	2000

BL102

BANCO de LUBRICACIÓN



Descripción:

Sistema compacto de fácil instalación con capacidad para dos tambores o turriles de 200 litros, embutidos en el interior del gabinete. Ideal para el control y manejo de aceite en lubricentros, estaciones de servicio, concesionarias, etc.
Incluye los elementos necesarios para la conexión de las bombas a la línea de aire y a los tambores de aceite.

Equipado con los siguientes Accesorios:

2 bombas neumáticas para aceite ratio 3:1
2 enrolladores de manguera para aceite cap. 12 mts.
2 pistolas cuenta litros digital
1 filtro, regulador y lubricador
1pistola desempolvadora y manguera espiralada
1 panel porta herramientas

Características Técnicas:

Peso (kg):	170
Ancho:	1550 mm
Alto:	2000 mm
Profundidad:	800 mm
Conexión rápida para aire comprimido.	
Pintura en Polvo Poliéster Termoconvertible	
Opcional: a pedido se fabrican con publicidad y colores personalizados	

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	1
Peso del Embalaje (kg):	170

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	1600
Profundidad (mm):	800
Altura	2000

El embalaje descripto corresponde solamente al Banco de Lubricación, los accesorios se entregan en sus respectivas cajas.

BL100

ACEITERA METÁLICA

AP233



Descripción:

Aceiteras de chapa ideal para lubricar todo tipo de superficies en industrias, talleres de reparación y establecimientos agrícolas.

Características Técnicas:

Peso (kg):	0,25
Recipiente de chapa	
Bomba de PVC	
Pico rígido	

Datos del Embalaje:

Peso del Embalaje (kg):	0,25

El embalaje se realiza de acuerdo a la cantidad solicitada.

CAPACIDAD 600 cm^3

INFORMACIÓN ÚTIL

ACEITES

Los Aceite están compuesta de un base más aditivos que le confieren propiedades especiales.

Bases	Mineral	+	Aditivos	Antioxidante
	Semisintético			Antiespumante
	Sintético			Detergente
				Dispersante
				Antidesgaste
				Modif. de Fricción
				Extrema Presión

Monogrado y Multigrado

Un aceite monogrado se formula mezclando bases de modo de obtener un comportamiento conveniente que asegura:

- Lubricación y protección a alta temperatura
- Facilidad de movimiento a baja temperatura

Debido a la necesidad de una correcta lubricación tanto en el verano como en el invierno las petroleras desarrollaron aceites más versátiles.
Para ello se tomó en cuenta las condiciones de viscosidad máxima a temperaturas muy bajas que permitan el giro del motor.

Así un aceite 20W 40 tendrá excelentes características para condiciones de baja y alta temperatura y esto es por definición un aceite multigrado.

Viscosidad

Una de las características de los aceites es la viscosidad que se define como la RESISTENCIA INTERNA QUE PONE EL ACEITE A FLUIR, si el aceite circula con facilidad, su viscosidad es baja, también se puede decir que el fluido es fino, en cambio un aceite que circula con dificultad tiene una viscosidad alta, también se puede decir que el fluido es grueso.

PISTOLA CUENTA LITROS DIGITAL



MA317 Caño rígido
para pistola cuenta litros

CAPACIDAD 20 l/min

Descripción:

Este instrumento de medición es particularmente indicado para su uso en las instalaciones de lubricentros, estaciones de servicio, concesionarias, empresas de transporte, etc. por cuanto permite controlar en el interior de los mismos, los movimientos de aceite. Los cuenta litros son instrumentos dotados de dos engranajes ovales y una componente electrónica capaz de relevar, mediante una sonda, las cantidades de fluidos que pasan a través de ellos dándole señalización sobre un display de cristal líquido.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Alimentación: 2 pilas alcalinas de 1,5 V
Display de 5 memoria
Pico antigoteo
Niple y caño rígido giratorio

Características Técnicas:

Peso (kg):	1,3
Rosca de conexiones:	1/2 Gas H
Capacidad:	1 a 20 lts/min
Viscosidad mínima:	SAE 5
Viscosidad máxima:	SAE 240
Rango de presión mínima:	1 BAR
Rango de presión máxima:	40 BAR
Precisión:	±0,5%

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	1
Peso del Embalaje (kg):	1,3

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	200
Profundidad (mm):	455
Altura	110

MA310

PISTOLA ANTIGOTEO



MA317 Caño rígido
para pistola antigoteo

Descripción:

Pistolas construidas en aluminio, para el trasvase de aceite en lubricentros, estaciones de servicio, empresas de transporte, etc.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Pico antigoteo
Niple y flexible giratorio

Características Técnicas:

Peso (kg):	0,75
Cuerpo de aluminio	
Rosca de conexión:	½ Gas H
Presión mínima:	1 BAR
Presión máxima:	40 BAR

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	1
Peso del Embalaje (kg):	0,75

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	200
Profundidad (mm):	455
Altura	110

MA311

EA100

ELECTROBOMBA 220V A ENGRANAJES para aceite

CAPACIDAD 2200 l/h



Descripción:

Electrobomba autocebante a engranajes de gran caudal para el trasvase de aceite de baja y media viscosidad con válvula By Pass para uso continuo.

Equipado con los siguientes Accesorios:

Válvula By Pass para su uso continuo
Interruptor On-Off
Cable de 2 metros para conexión a red eléctrica

Características Técnicas:

Peso (kg):	15
Tipo:	A engranajes
Caudal libre:	2200 lts/hora
Altura de elevación:	8 metros
Altura de aspiración:	1 metro
Tensión:	220 V
Potencia de motor:	1 CV
Protección:	IP-54
Entrada y salida del fluído:	1" GAS

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	1
Peso del Embalaje (kg):	15

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	400
Profundidad (mm):	300
Altura	400

EA101

ELECTROBOMBA 220V A ENGRANAJES con PISTOLA y CUENTA LITROS para aceite

CAPACIDAD 2000 l/h



Descripción:

Electrobomba autocebante a engranajes de gran caudal para el trasvase de aceite de baja y media viscosidad con Válvula By Pass para uso continuo. Apta para conexión a contenedores de 1000 o más litros.-

Equipado con los siguientes Accesorios:

Válvula By Pass para su uso continuo
Interruptor On – Off - Pistola Vertedora y Manguera de 4 mts
Cable de 2 m para conexión a red eléctrica
Cuenta litros digital con cuerpo de polipropileno
Eje de acero inoxidable y pantalla de cristal líquido con funciones parciales y totales - Precisión ±0,5% - Entrada y salida de 1"
Caudal máximo de 50 lt/min - Manguera para aceite de 4 o más mts
Racord y codos de conexión - Pistola Vertedora

Características Técnicas:

Peso (kg):	20
Tipo:	A engranajes
Altura de elevación:	8 metros
Altura de aspiración:	1 metro
Tensión:	220 V
Potencia de motor:	1 CV
Protección:	IP-54
Entrada y salida del fluído:	1" GAS
Caudal con pistola y cuentalitros:	2000 lt/h

Datos del Embalaje:

Cantidad de Productos por bulto:	1
Peso del Embalaje (kg):	20

Medidas del Embalaje:

Ancho (mm):	460
Profundidad (mm):	460
Altura	460